



Reinigungs- und Behandlungsempfehlung für 2 od. 3 cm Feinsteinzeugplatten, in-out.

Akt.: Jan.21



Feinsteinzeug im Aussenbereich wird heute zumeist in Form der 2 oder 3 cm Platten verlegt. Klar ist, dass heute auf Grund der strengen DIN Norm die Oberflächen entsprechend rutschfest (Regel R11 B od. C) sind. Daraus hervorgehend ist, dass sich alles was rauher ist auch schwerer reinigen lässt oder Wasserseifen auch bei größerem Gefälle normal sind. Es gibt ein paar kleinere Kniffe um das zu lindern, aber leider nicht komplett beseitigen.

Bauendreinigung: In den meisten Fällen werden 2 od. 3cm Feinsteinzeugplatten fugenlos auf Verlegemörtel, Split, Stelzlager oder Hochlager verlegt. Daher ist eine Baureinigung mit dem Produkt Hybrid Grips säurefrei in der Mischung 1:5 vollkommen ausreichend. Bei festverlegten Platten mit Flexfugen verwenden Sie **Schuhböcks Hybrid Flex** nach Anleitung auf dem Gebinde. Bei Harzfugen, Epoxifugen etc. gibt es von uns eigene Löser.

Eventuelle Schutzbehandlung:

Durch die rauhe Oberflächenbeschaffenheit und das nahezu gefällelose Verlegen der Platten, bilden sich kleine Schmutzseen, welche nach Abtrocknen sichtbare Verschmutzungen zeigen. Trotz der dichten Oberfläche bleiben Verschmutzungen liegen, welche sich nicht durch Abregnen lösen. Unser neu entwickelter Hybrid Fleckschutz wurde aus dem Grund modifiziert, dass er eine Reinigungserleichterung bildet. Dieser kann zwar wegen der geschlossenen Oberfläche nicht wirklich in das Feinsteinzeugmaterial eindringen, jedoch bleibt das farbneutrale Produkt in den Vertiefungen liegen und somit kann dort der Schmutz nicht mehr so fest anhaften. Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, dass diese Schutzbehandlung etwa 1-2 Jahre hält. Je nach Intensivität der Oberflächenreinigung ist ein Neuauftrag nach einer Grundreinigung (Hybrid Grips 1:5) zu empfehlen. **Schuhböcks Hybrid Fleckschutz** wird mit der kurzen Fellrolle hauchdünn aufgebracht und nach kurzer Zeit streifenfrei nach- bzw. trocken gerieben,

Alltags- und Unterhaltsreinigung: **Schuhböcks Hybrid Happy End** oder im Objekt **Schuhböcks Lucky** nach Anleitung auf dem Gebinde. Wir haben für rauhe Oberflächen speziell den neuen Igelmop mit guter Laufeigenschaft. Dieser eignet sich auch sehr gut für kleine Grundreinigungen zwischendurch mit Hybrid Grips im Wischwasser 100ml auf 10 l Wasser

Grundreinigung allgemein: Je nach Verschmutzung oder Gebrauch der Flächen, ist eventuell in periodischen Abständen eine Grundreinigung nötig. Mit **Schuhböcks Hybrid Grips** bleibt die Schutzbehandlung in Takt und wird nicht beschädigt. Die Grundreinigung wird exakt wie eine Bauendreinigung durchgeführt (siehe Etikett). Bei starken Verschmutzungen oder Verkrustungen, kann **Schuhböcks Hybrid Grips** auch 1:2 verwendet werden. Je nach Verschmutzung verlängert sich die Einwirkzeit. **Schuhböcks Hybrid Grips** kann in eine Gartenspritze 1:5 gemischt und aufgesprüht werden. Anschließend wird nach einer Einwirkzeit von 10-30 Minuten unter Zugabe von Wasser die Oberfläche mit einer Bürste gereinigt und gut abgespült. Dieser Vorgang kann auf Grund der säurefreien und umweltfreundlichen Zusammensetzung mehrfach wiederholt werden. Bei Blüten, Blätter oder Gerbrückständen können Sie zusätzlich das Produkt **Schuhböcks Geeny** Außenreiniger chlorhaltig einsetzen.

Rostflecken durch z.B. Stühle: Verwenden Sie hier Rosty.

Wichtige zusätzliche Info: Legen Sie auf jeden Fall an einer unauffälligen Stelle eine Testfläche an und prüfen Sie das Material auf Beständigkeit. Beachten Sie bei allen Produkten, die Anleitungen auf den Gebindeetiketten. Für Schäden durch Anwendungsfehler, falschen Umgang oder Vandalismus, kann keine Haftung übernommen werden. Für alle Produkte gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen im Umgang und Verarbeitung mit Reinigungs- und Behandlungsmitteln. Alle Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben und Infos des Herstellers. Bei Fragen dürfen Sie dort gerne anrufen unter **+49 (0) 89 489 50 976**. Weitere Infos zu Techniken etc. finden Sie unter www.schuhboecks.de, service@schuhboeck.net.

